



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PH750	8020089997895	12
2000	1PH002	8020089997888	6
5000	1PH005	8020089997871	4

**Vantaggi**

- **Ravviva il colore**
- **Anti macchia**
- **Migliora la manutenzione della superficie**
- **Non lascia effetti traslucidi**
- **Interno/Esterno**

**Advantages**

- **Enhances natural colour**
- **Anti stain**
- **No plastic effects**
- **UV resistant**
- **Easy maintenance**
- **Internal/External**




# INTENSIV

**“EFFETTO BAGNATO ANTI MACCHIA” PER MARMI E PIETRE NATURALI**

**PAVIMENTI - COLONNE  
TAVOLI - DAVANZALI  
BALAUSTRE - BALCONI**

Tattamento anti macchia ad effetto bagnato, specifico per pavimenti levigati o grezzi in marmo, granito e pietre naturali. Altamente consigliabile per marmi antichi e ciottoli, il prodotto conferisce una gradevole tonalità calda alla pietra, esaltandone i colori e venature. Il trattamento rende la superficie idro-oleorepellente, non ingiallisce e resiste ai raggi UV.

**Modo d’uso**



RULLO PELO RASO

Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte (il trattamento richiede un lavaggio preventivo della superficie con prodotti a base acida P100). Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare. Lasciare asciugare almeno 3 ore prima di effettuare una seconda stesura di prodotto. Attendere almeno 24 ore prima di utilizzare il pavimento. Non applicare sulle superfici lucide.

**Resa**


Il consumo indicativo varia da 8-25 m<sup>2</sup>/litro.

**ANTI STAIN “WET LOOK EFFECT” FOR MARBLE AND NATURAL STONE**

**FLOORS - COLUMNS  
TABLES - WINDOW SILLS  
BALCONIES**

Anti stain “wet look” treatment specific for honed and textured marble, granite and natural stone. Highly recommended for antique material such as sandblasted, tumbled or cobblestone surfaces. Product enhances the stones natural texture and colours while supplying a pleasant “wet look” effect. The product creates a protected surface against various staining substances such as: oil, coffee and water, etc.

**How to use**



ROLLER

Apply to perfectly dry and clean surfaces (for existing floors, use POWER CLEAN diluted in water using a ratio of 1:30 for surface pre clean; to remove cement and grout film from newly fixed floors, use P100 as directed). Allow the floor to dry completely. Apply the product in a uniform way by brush or cloth. Leave to dry for 3 hours before proceeding with the second coat of product. Allow 24 hours for complete drying before using the treated surface.

**Coverage**

Indicated coverage varies from 8-25 m<sup>2</sup>/litre.