



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PC750	8020089998045	12
2000	1PC002	8020089998038	6
5000	1PC005	8020089998021	4

Vantaggi

- **Traspirante**
- **Non ingiallisce**
- **Non altera l'aspetto naturale della pietra**
- **Migliora la manutenzione della superficie**
- **Anti umidità**

Advantages

- **Breathable**
- **Non yellowing**
- **Maintains natural effect**
- **Easy maintenance**
- **Anti humidity**



PROTECTIV

**ANTI MACCHIA
ANTI UMIDITÀ
PAVIMENTI
MARMO, GRANITO
E GRES LUCIDO/
LEVIGATO**

**PAVIMENTI LUCIDI
CABINE DOCCIA PIETRA
SAUNE - RIVESTIMENTI**

Tattamento anti umidità. Specifico per pavimenti lucidi in marmo, granito e pietre naturali, soggetti a problemi di umidità di risalita. Applicando il prodotto prima della stuccatura dei giunti, il trattamento evita la comparsa di salnitro e di aloni in superficie, formazioni dovute all'umidità presente nel massetto. Il trattamento conferisce anche una protezione alle varie sostanze macchianti quali: olio, caffè e acqua, etc.

Modo d'uso



Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte (utilizzare il prodotto POWER CLEAN con una diluizione 1:30 per la pulizia preventiva; per la rimozione di cere e trattamenti precedenti usare SOLV o DEWAX). Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare. Lasciare asciugare alcune ore ed asportare successivamente eventuali residui con la lana d'acciaio. Su superfici molto assorbenti, consigliamo di effettuare una 2ª applicazione di prodotto. Questa operazione va effettuata almeno dopo 3-4 ore dalla prima stesura.

Resa


Il consumo indicativo varia da 5-25 m²/litro.

**ANTI STAIN
ANTI HUMIDITY
FOR POLISHED
MARBLE, GRANITE
AND GRES/CERAMIC**

**POLISHED FLOORS
STONE SHOWER CABINS
SAUNE - CLADDINGS**

Anti humidity treatment. Specific for polished marble, granite and natural stone floors subject to humidity and vapour problems. Applying the treatment before grouting, the treatment avoids the appearance of salts and surface marks due to rising humidity from the sand/cement bedding. Highly recommended on existing floors for a complete surface protection from various staining substances such as: oil, coffee and water.

How to use



Apply to perfectly dry and clean surfaces (use POWER CLEAN diluted in water using a ratio of 1:30 for surface pre clean; to remove existing coatings, waxes or previous applied treatments use SOLV or DEWAX as directed). Apply the product in a uniform way. Leave to dry for a few hours and proceed to remove excess dry product from treated surface using a steel wool pad. Note: on very absorbent materials apply a second coat after 3-4 hours from the first application. Allow 24 hours for complete drying before using the treated surface.

Coverage

Indicated coverage varies from 5-25 m²/litre.

