



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PE750	8020089997987	12
2000	1PE002	8020089997970	6
5000	1PE005	8020089997963	4

Vantaggi

- **Traspirante**
- **Non ingiallisce**
- **Non altera aspetto naturale della pietra**
- **Migliora la manutenzione della superficie**
- **Interno/Esterno**

Advantages

- **Breathable**
- **Non yellowing**
- **Maintains natural effect**
- **UV resistant**
- **Easy maintenance**
- **Internal/External**



STONEPRO

**ANTI MACCHIA
NEUTRO
PER PIETRE NATURALI**

**“NEUTRAL”
ANTISTAIN
FOR NATURAL STONE**

**PAVIMENTI - ARREDO
URBANO - SCALE
COLONNE**

**FLOORS - OUTDOOR
SURFACES - STAIRS
COLUMNS**

Treatment anti stain for pavimenti levigati o grezzi in marmo, granito, pietra naturale e agglomerati. Ottimo per materiali porosi e delicati quali: limestone, pietra serena e quartzite. Il trattamento protegge la superficie da sostanze macchianti quali: olio, caffè e acqua, etc.


Anti stain treatment for honed, rough and textured floor surfaces in marble, agglomerate, granite, natural stone. Highly recommended for porous and delicate materials such as: Limestone, “Pietra Serena” and Quartzite. The treatment protects the surface from various staining substances such as: oil, coffee and water, etc.

Modo d’uso



Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte (utilizzare il prodotto POWER CLEAN con una diluizione 1:30 per la pulizia preventiva; per la rimozione di cere e trattamenti precedenti usare SOLV o DEWAX). Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare. Lasciare asciugare almeno 3 ore prima di fare una seconda stesura di prodotto. Attendere 24 ore prima di utilizzare la superficie.

How to use



Apply to perfectly dry and clean surfaces (use POWER CLEAN diluted in water using a ratio of 1:30 for surface preclean; to remove existing coatings, waxes or previous applied treatments use SOLV or DEWAX as directed). Apply the product in a uniform way. Leave to dry for 3 hours before proceeding with the second coat. Allow 24 hours for complete drying before using the treated surface.

Resa

Il consumo indicativo varia da 4-15 m²/litro.

Coverage

Indicated coverage varies from 4-15 m²/litre.

