Choose The Best

Technical Data Sheet
review 2023

WT GV906

TRATTAMENTO DEOSSIGENANTE PER ACQUE DI CALDAIA A CICLO FOSATICO_ GENERATORI DI VAPORE

Descrizione

GV906 è un prodotto a base di sodio carbonato e Trisodio ortofosfato dodecainato, formulato per il trattamento delle acque di caldaia che operano a pressioni medie e basse, a CICLO FOSFATICO.

Studiato per sviluppare un completo condizionamento dei fanghi, la rimozione chimica dell'ossigeno ed il controllo dell'alcalinità.

RAPIDA ELIMINAZIONE DELL'OSSIGENO SULL'INTERO CIRCUITO

PERFETTA ALCALINIZZAZIONE DI TUTTI I PUNTI DEL CIRCUITO ACQUA – VAPORE – CONDENSA

Approfondimento

Le caratteristiche di **GV906** ne fanno un formulato completo, non volatile, per il miglior condizionamento dell'acqua nei generatori di vapore.

Mantiene la miglior pulizia interna del generatore ove si riscontrino fughe di durezza degli impianti di pretrattamento dell'acqua di reintegro.

Non corrosivo per le apparecchiature di dosaggio e le linee di alimentazione, di semplice controllo.

Utilizzo

GV906 Va dosato tal quale o diluito, sulla linea dell'acqua d'alimento alla caldaia.

Il dosaggio dovrà essere tale da rilevare in caldaia un residuo di solfito tra **2 e 15ppm** e di fosfato inferiore a **10ppm**.

Dati Tecnici -Codici – Formati - Confezioni

Aspetto	Liquido limpido incolore
Odore	Caratteristico
pH (tal quale)	9,9
Densità relativa	1,100 kg/lt
Solubilità in acqua	Totalmente solubile

Formato	Codice	Confezione
25 kg	7LW025	1 tanica
210 kg	7LW210	1 fusto

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.