



LOGIQ TEMP 32

OLIO PER TEMPRA NON ACCELERATO

LUBRIFICANTI



Descrizione

Sviluppato per l'utilizzo in operazioni di tempra normale su acciai al carbonio e acciai legati.

La velocità di tempra "normale" garantisce anche su acciai legati, un risultato di tempra esente da "cricche" e distorsioni anche su pezzi di medie dimensioni e di forma irregolare.

Applicazioni

Soprattutto indicato per la tempra di minuterie metalliche in genere, in bagni fino a 100°C.

Vantaggi - Stoccaggio

- **ELEVATA STABILITA' ALL'OSSIDAZIONE**
Vantaggio di una lunga vita dei bagni di tempra con notevole economia d'esercizio.
- **OTTIMA FLUIDITA' E BASSA VOLATILITA'**
Garantisce basse perdite per trascinamento ed evaporazione.

Conservare a temperature comprese tra 5 e 40°C.

Dati Tecnici

Aspetto	Liquido limpido
Densità relativa (ASTM D1298)	0,870 kg/lit
Viscosità (ASTM D445) a 40°C	32 cSt
Punto di infiammabilità	220°C

Codici - Formati - Confezioni

Confezione	Formato - Peso	Codice
Tanica	22 kg	01QB25
Fusto	180 kg	01QB21

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

