7V FLUORESCENTES

Descripción

BARNIZ ACRÍLICO

Datos complementarios

Esmalte acrílico con efectos especiales fluorescentes.
En los siguientes colores: **Amarillo – Rojo – Magenta – Verde**.

Características del producto	Características del producto
DA LUMINOSIDAD	

Propiedades físico-químicas

Color y Aspecto	Líquido	Presión a 50° C	8,0 +/- 0,5 bares
Peso Específico	0,75 +/- 0,80 kg/l	Viscosidad copa Ford 4	13"
Olor	Característico de disolvente	Gran. Con Grindómetro	Desde 7 a 8 micrones
Presión a 20° C	4,0 +/- 0,5 bares	Brillo-grado Gloss	Desde 1 a 3 Gloss
Espesor 1 mano	17 micrones	Temperatura de resistencia	120° C.
Espesor 2 manos	35 micrones	Tiempos de desecado	Sin polvo: 10 minutos

Recomendaciones de uso

APLICACIONES

- METAL
- PLÁSTICO
- MADERA
- VIDRIO
- CERÁMICA
- MASONITA
- ENLUCIDO

Lo mejor es aplicarlo sobre un fondo blanco.
Sólo para interiores.

MODO DE USO

- Aplicar sobre superficies limpias y secas.
- Agitar de forma enérgica el aerosol durante un minuto dándole la vuelta.
- Pulverizar suavemente a unos 20-30 cm.

Envases disponibles

400 ml.

Las indicaciones de la presente ficha técnica se basan en las características y la potencialidad de uso de las que tenemos conocimiento. En términos generales no se puede deducir a partir de estos datos ningún tipo de obligación o responsabilidad legal.

SEDE LEGAL
Via Domenico Scarlatti, 26
20124 Milano (Italia)

Oficinas Comerciales y Establecimiento
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)
info@farmicol.com
Servicio de Atención al Cliente: 02 84505409
www.faren.com