



AXOL GUARD DW MD

PROTETTIVO DEWATERING MEDIA DURATA



Descrizione

Olio protettivo formulato con basi leggere di natura sintetica ed evaporabili.

GUARD DW MD contiene speciali additivi:

- ANTIRUGGINE DI TIPO OLEOSO
- IDROPELLENTI

Applicazioni e Utilizzo

- **MINUTERIE METALLICHE E PEZZI MECCANICI** (acciaio al carbonio e legato, ghisa, ecc.)
- **ALBERI E INGRANAGGI**

Può essere applicato ad immersione su apposite vasche dotate di spurgo dell'acqua, oppure a spruzzo o a pennello.

Codici - Formati - Confezioni

Imballo	Contenuto	Codice
Tanica	20 kg	59MD25
Fusto	160 kg	59MD21

Vantaggi - Stoccaggio

- **ELEVATISSIMO POTERE DEWATERING** che permette di rimuovere dai pezzi, gli eventuali residui acquosi e di umidità da precedenti lavorazioni e operazioni di sgrassaggio.
- **OTTIMO POTERE PROTETTIVO**

Conservare a temperature comprese tra 5 e 40°C.

Dati Tecnici

Aspetto	Liquido limpido bruno chiaro
Densità a 15°C	0,768 kg/lit
Protezione al chiuso	7 mesi
Punto di infiammabilità	71°C

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

