



Descripción

PROTECTOR CON BASE CEROSA

Datos complementarios

Excelente protector industrial. Garantiza una protección de larga duración, incluso al aire libre. Para cualquier superficie metálica. Idóneo para la protección de carpinterías y superficies metálicas que estén expuestas durante mucho tiempo a agentes atmosféricos especialmente de tipo corrosivo, como vapores o lluvias ácidos o a entornos salobres. Permite hacer frente a cualquier situación, siendo

VENTAJAS

Garantiza una protección de al menos 6 meses al aire libre.

Óptimo rendimiento -15/20 m²/l (película de 20 micrones). Puede eliminarse con un disolvente petrolífero.

Permanece transparente y no daña las superficies barnizadas.

Universal – Automóviles, Motores Marinos, Maquinaria para Movimiento de Tierras, Tractores, etc.

Propiedades físico-químicas

Aspecto		MÉTODO
	Líquido de color beige	
Peso Específico a 20°C kg/l	0,730	ASTM D1298
Punto de inflamabilidad °C	-10° C.	ASTM D92

Aplicaciones específicas

MODO DE USO

- Pistola
- Mediante pulverización
- Con pincel

NB. Se usa tal cual. Agitar bien el envase antes de usarlo. Cuando el ambiente es frío, conservar durante al menos un día en un entorno con calefacción.

- Ideal para proteger maquinaria y piezas durante el transporte terrestre, marítimo o por ferrocarril.
- Para mesas portapiezas de maquinaria de utensilios.
- Tractores, Maquinaria para el movimiento de tierras, expuesta durante largos periodos, en plazas al aire libre.

Envases disponibles

5 l.

Las indicaciones de la presente ficha técnica se basan en las características y la potencialidad de uso de las que tenemos conocimiento. En términos generales no se puede deducir a partir de estos datos ningún tipo de obligación o responsabilidad legal.

SEDE LEGAL
Via Domenico Scarlatti, 26
20124 Milano (Italia)



Oficinas Comerciales y Establecimiento
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)
info@farmicol.com
Servicio de Atención al Cliente: 02
84505409
www.faren.com