

HUILE EMULSIFIABLE MULTI-METAL

DESCRIPTION

Sûr et polyvalent. Excellent pour enlever les copeaux de métal, fonctionne sur tout type de matériaux. (Acier, matériaux ferreux, cuivre et ses alliages, aluminium et ses alliages, fonte).

AVANTAGES

- Grande capacité de coupe et longue durée de vie de l'outil
- Bonne stabilité et protégé contre la corrosion
- Exempt de : amines secondaires, bore, chlore, biocide (formaldéhyde)

DILUTIONS

Aciers et fonte: Se dilue entre 5% et 8% dans l'eau
Aluminium: Se dilue entre 6% et 9% dans l'eau
Cuivre et ses alliages: Se dilue entre 7% et 10% dans l'eau

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

5 litres cod. 25ME05 - 25 litres cod. 25ME25 - 210 litres cod. 25ME21

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Emulsion	Laitieuse
Poids spécifique	0,950 kg/lit
pH à 5%	9.2
Facteur réfractométrique	1
IP 287 (test corrosion)	Validé à 3%
Contenu huile minérale	45%

Les informations dans cette fiche technique sont basées sur les spécifications et l'usage potentiel connus par nous. Cependant, ces données n'impliquent aucune obligation légale ou responsabilité.

Manufacturing plant

FARMICOL SPA
Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italy
info@farmicol.com - +39 02 84505



Worldwide Distributor

MAF CHEMICAL SA
Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso (CH)
export@maf-sa.ch

