

TECHNICAL DATA SHEET

document review 2022

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

F79

ANTISLITTANTE PER CINGHIE

Elimina lo slittamento, aumentando la potenza di trasmissione. Rimuove lo sporco, e se applicato con regolarità, preserva le cinghie dall'usura mantenendole sempre in perfetta efficienza.

A base di Polimeri Sintetici, esente da resine, oli, bitume, etc.



DATI TECNICI

Aspetto :	Liquido incolore
Odore:	Caratteristico
Densità relativa :	0,595 kg/lit
Temperatura di esercizio:	-25/+110°C (su residuo secco)
Solubilità:	Insolubile in acqua
Confezione:	Spray da 400ml
Durata in magazzino:	24 mesi in imballo integro

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Codice prodotto: 1AG400 Codice ean: 8020089999240

APPLICAZIONI - VANTAGGI

MACCHINARI INDUSTRIALI - CONDIZIONATORI
MACCHINARI AGRICOLI, TESSILI, ECC.

PER CINGHIE TRAPEZOIDALI, PIATTE, ROTONDE
IN CUOIO, GOMMA, TESSUTO, NYLON.

+ ADERENZA + POTENZA

Garantisce la massima efficienza delle cinghie.
Aumenta la potenza di trasmissione.

+ DURATA

Preserva le cinghie dall'usura.

MODO DI UTILIZZO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non a temperature sotto 5°C e sopra 35°C.

Dopo l'utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Pulire la cinghia prima dell'uso.

Agitare bene la bomboletta e applicare il prodotto lungo la superficie interna della cinghia.