



**Beschreibung**

**FETT AUF PTFE-BASIS (TEFLON)**

**Nähere Informationen**

Spezifische Verwendung zur langfristigen Schmierung von folgenden Verbindungen: METALL/METALL, METALL/KUNSTSTOFF, KUNSTSTOFF/KUNSTSTOFF. Optimal auch bei Schiffsmotoren, Gartenmaschinen, Fahrzeugen im Allgemeinen und insbesondere bei jenen, die Kondenswasser, Regen und Wasserstrahlen ausgesetzt sind.

**PHYSIKALISCH-CHEMISCHE UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

| Eigenschaft             | Beschreibung          | Eigenschaft                            | Beschreibung   |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|
| Aussehen                | Glatt, homogen        | Walkpenetration 100000 Hübe            | 280 +/-20 mm/2 |
| Farbe                   | Bernsteinfarben, hell | Test für Korrosionsschutz ASTM D743    | Bestanden      |
| Klasse NLGI ASTM D217   | 2                     | Test Vierkugelsystem (WEAR) ASTM D2266 | 0,5 mm         |
| Temperaturbereich       | -25°/+130°C           | Wasserbeständig nach DIN 51807         | 1-90 cSt       |
| Tropfpunkt ASTM D566    | 180° C                | Ölviskosität bei 40°C (ISO)            | 100 cSt        |
| Walkpenetration 60 Hübe | 280 mm/2              |                                        |                |

**Hinweise von Bedeutung**

Das Produkt mit TEFLON-Zusatz verhindert hervorragend die Festfressung, erhöht die Druckbeständigkeit leicht und reduziert die Reibung (low-friction) auch bei tiefen Temperaturen und erleichtert somit den Kaltstart. Erfüllt die Anforderungen für Mehrzweck-Schmiermittel in zahlreichen Bereichen wie: Nautik und Schiffbau, Landwirtschaft, Erdbau, Kraftverkehr und traditionelle Mechanik.

**Verwendung**

Zu behandelnde Teile gründlich reinigen, um eventuelle Rückstände von vorher verwendeten Fetten oder Schmiermitteln zu beseitigen. Mit einer Spachtel oder einem hartborstigen Pinsel gleichmäßig verteilen, bis die gewünschte Dicke erreicht ist.

**Erhältliche Verpackungen**

125-500ml

Die im vorliegenden Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf den uns bekannten Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten. Es ist dennoch nicht möglich, aus diesen Informationen Verpflichtungen oder gesetzliche Verantwortungen jeglicher Art zu schließen.

SATZUNGSSITZ  
Via Domenico Scarlatti 26  
20124 Mailand (Italien)



Verkaufsabteilung und Werk  
Corso Europa 91 – 20020 Solaro (MI) –  
Italien  
[info@farmicol.com](mailto:info@farmicol.com)  
Customer Service +39 (0)2 84505409  
[www.faren.com](http://www.faren.com)

Der TEFLON-Zusatz verleiht dem Produkt  
hervorragende festfressungshemmende Eigenschaften.