



Descripción

BARNIZ ACRÍLICO

Datos complementarios

Esmalte acrílico con un elevado espesor para superficies ferrosas.
En los siguientes colores: **Gris Claro – Gris Forja – Grafito.**

Características del producto

Características del producto

ALTO ESPESOR

PROTECCIÓN A LO LARGO
DEL TIEMPO

Propiedades físico-químicas

Color y Aspecto	Líquido	Presión a 50° C	8,0 +/- 0,5 bares
Peso Específico	0,75 +/- 0,80 kg/l	Viscosidad copa Ford 4	12"
Olor	Característico de disolvente	Gran. Con Grindómetro	Desde 8 a 23 micrones
Presión a 20° C	4,0 +/- 0,5 bares	Brillo-grado Gloss	Desde 7 a 45 Gloss
Espesor 1 mano	25 micrones	Temperatura de resistencia	100 – 130° C.
Espesor 2 manos	50-60 micrones	Tiempos de desecado	Sin polvo: 10 minutos

Recomendaciones de uso

APLICACIONES

- VERJAS
- PERFILADOS METÁLICOS
- CAÑERÍAS DE HIERRO
- ANDAMIAJES
- BAJANTES
- PUERTAS

MODO DE USO

- Aplicar sobre superficies limpias y secas.
- Agitar de forma enérgica el aerosol durante un minuto dándole la vuelta.
- Pulverizar suavemente a unos 20-30 cm.
- Esperar un momento y repetir el tratamiento en

Envases disponibles

400 ml.

Las indicaciones de la presente ficha técnica se basan en las características y la potencialidad de uso de las que tenemos conocimiento. En términos generales no se puede deducir a partir de estos datos ningún tipo de obligación o responsabilidad legal.

SEDE LEGAL
Via Domenico Scarlatti, 26
20124 Milano (Italia)



Oficinas Comerciales y Establecimiento
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)
info@farmicol.com
Servicio de Atención al Cliente: 02
84505409
www.farmicol.com